


システム構成

EXつり銭機のシステム構成は下記の通りです。通常のつり銭機タイプとセミセルフタイプでは、使用するハードの構成が変わる場合がございますので、詳しくはお問い合わせさせていただきますようお願いいたします。



EXつり銭機（歯科エキスパートシステムオプションソフト）

歯科エキスパートシステムと連動するPOSソフトです。診療入力後、会計情報をつり銭機へ送信します。

| | |
|------|--------------------------------|
| 対応OS | Windows10 32bit、64bit |
| 動作環境 | 歯科エキスパートシステムが動作している環境が必要となります。 |



グローリー株式会社 つり銭機

本体に4.3インチのカラーディスプレイを搭載。機内残高をはじめ、トラブル時の復旧ガイダンスなど、さまざまな情報を確認することができます。硬貨用と紙幣用のつり銭機のセットとなります。

硬貨つり銭機 RT-300

| | |
|------|--|
| 外形寸法 | 260 (W) × 540 (D) × 130 (H) mm *突起部を除く |
| 質量 | 約22kg *電源部を除く 電源部：約2kg |
| 消費電力 | [RAD300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時 13W (50/60Hz) |

紙幣つり銭機 RAD-300

| | |
|------|--|
| 外形寸法 | 220 (W) × 540 (D) × 130 (H) mm *突起部を除く |
| 質量 | 約14kg |



画面一体型パソコン

セミセルフタイプのつり銭機の場合に必要です。患者様向きにお会計情報を表示して入金額やお釣りを確認していただきます。高速なCPUを搭載したタッチパネルモニタを搭載した画面一体型パソコンです。

| | |
|-------------|--|
| OS | Windows10 IoT Enterprise 64bit |
| CPU | Intel® Core i5-7200U 2.5GHz/3.10GHz(Turbo) |
| メモリ/ストレージ | 4GB DDR4L 2133 Sock1×SODIMM/128GB SSD |
| ディスプレイ | 15インチ LED LCD (1024×768) タッチモニタ |
| サイズ (W×H×D) | 364×333×210 (mm) 5.3kg |



背面2ndディスプレイ

背面2ndディスプレイは、スタッフ様側から患者様のお支払い状況を確認できるディスプレイです。

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| ディスプレイ | 9.7インチタッチモニタ LCDディスプレイ (1024×768) |
| サイズ (W×H×D) | 242×210×151 (mm) 0.6kg |